PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Bach NS

Paskirtis

- Bendros paskirties pjovimo chemiškai neaktyvi alyva nerūdijančio plieno apdirbimui ir spalvotųjų metalų bei didelio tąsumo plieno apdirbimui.
- Idealus pasirinkimas metalo apdirbimo cechams, kuriuose naudojama vienos rūšies alyva įvairių metalų apdirbimui.

Privalumai

- Šviesios spalvos
- Beveik neturi kvapo
- Atspari oksidacijai
- Mažai rasoja
- Sukuria didelę pjovimo energiją
- Užtikrina ilgą įrankių ir alyvos eksploatacijos laiką

Sudėtis

- Parafininė mineralinė alyva
- Sieringi priedai
- Chloro turintys priedai
- Rasojimą mažinantys priedai

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm^2/s	23.4
Spalva	D 1500		L2.5
Korozijos testas ant vario prie 100°C /3 h	D 130		1
Siera	XRF	masės %	0.81
Chloras	XRF	masės %	1.1
Keturių rutuliukų testas, Suvirinimo siūlės apkrova	IP 239	N	3050
Keturių rutuliukų testas, išdilimo rodiklis prie 54,4°C, 1 h, 1800 rpm, 60 kg	D 4172	mm	0.89

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.