PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Bach XAC

Paskirtis

- Klampi aktyviosios sieros turinti pjovimo alyva didelių gabaritų gaminių lėtam apdirbimui, tokiam kaip sriegimas

Privalumai

- Šviesios spalvos
- Atspari oksidacijai
- Mažai rasoja
- Sukuria didelę pjovimo energiją
- Užtikrina ilgą įrankių ir alyvos eksploatacijos laiką

Rekomendacijos

- Belgijoje naudojamas nerūdijančio plieno skylių prakirtimui

Sudėtis

- Parafininė mineralinė alyva
- Sieringi priedai
- Metalą drėkinantys priedai (aliejai)
- Rasojimą mažinantys priedai

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.882
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	49.6
Spalva	D 1500		L2.0
Korozijos testas ant vario prie 100°C /3 h	D 130		4
Siera	XRF	masės %	1.4
Chloras	XRF	masės %	nėra
Keturių rutuliukų testas, Suvirinimo siūlės apkrova	IP 239	kg	560
Keturių rutuliukų testas, išdilimo rodiklis prie 54.4 °C, 1 h, 1800 rpm 60 kg	D 4172	mm	0.94

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.