PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Bach XNT

Paskirtis

- Įvairios paskirties, chemiškai neaktyvi, sieringų priedų ir aliejų turinti pjovimo alyva rekomenduojama juodųjų ir spalvotųjų metalu apdirbimui automatinėmis staklėmis, o taip pat naudojama staklių pavarų, hidraulinių sistemų ir kreipiančiųjų tepimui.

Privalumai

- Šviesios spalvos
- Atspari oksidacijai
- Mažai rasoja
- Sukuria didelę pjovimo energiją
- Ilgas įrankių ir alyvos eksploatacijos laikas

Sudėtis

- Parafininė mineralinė alyva
- Sieringi priedai
- Rasojimą mažinantys priedai

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.874
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	32.1
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	5.9
Spalva	D 1500		2.5
Korozijos testas ant vario prie 100°C/3h	D 130		1
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	200
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Siera	XRF	Masės %	1.1
Chloras	XRF	Masės %	nėra
Keturių rutuliukų testas, Suvirinimo siūlės apkrova	IP 239	kg	410

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.