

Q8 Bizet AW 220



Paskirtis

- Grandinių pjūklų grandinėms ir kreipiančiosioms

Specifikacijos

- ISO 6743, kategorija L-AC

Privalumai

- Sunaudojamas nedidelis alyvos kiekis. Stipri prilimpanti plėvelė efektyviai saugo įrankius nuo dilimo
- Dėl žemos stingimo temperatūros tinka naudojimui žemoje temperatūroje
- Kruopščiai parinktos sudėtinės dalys neskleidžia žalingo ar nemalonaus kvapo

Rekomendacijos

- Q8 Bizet AW specialiai sukurta grandinių pjūklų grandinių ir kreipiančiųjų tepimui plačiame temperatūros diapazone.

Sudėtis

- Parafininės mineralinės alyvos
- Lipnumo priedas
- Dilimą mažinantis priedas
- Rūdijimo inhibitorius
- Antioksidacinis priedas
- Stingimą mažinantis priedas

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	220
Klumpumo klasė pagal ISO	-	-	220
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	891
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	220
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	19.0
Klampos indeksas	D 2270	-	97
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	270
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Spalva	D 1500	-	L1.5
Korozijos testas ant vario 3 h prie 100°C	D 130	-	1
Bendras rūgštinių skaičius	D 974	mg KOH/g	0.37
Struktūra	KPI 5	-	skaidulinga
Keturių rutuliukų dilimo testas 392 N, 1 h, 75 °C, 1200 rpm, žymė	D4172	mm	0.4

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.