

Q8 Chopin 220



Paskirtis

- Pneumatiniams įrankiams ir smūginio gręžimo įrangai
- ISO 6743-11, kategorija PAC-PBC

Privalumai

- Kruopščiai parinktos sudedamosios medžiagos neskleidžia žalingo ir nemalonaus kvapo
- Puikiai saugo įrankius, kuriuose kaupiasi vandens kondensatas, nuo dilimo ir korozijos
- Saugo įrankius nuo apledėjimo, emulsuodamas vandens lašelius
- Stipri plėvelė neleidžia vandeniui išplauti tepalo

Rekomendacijos

- Q8 Chopin atitinka geriausių pneumatinių įrankių gamintojų, tarp kurių yra Atlas Copco ir Gardner Denver, specifikacijas.

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
ISO klampos klasė			220
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	891
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	220
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	19.0
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	272
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	294
Stingimo temperatūra	D 97	°C	- 15
Išvaizda po 48 h prie 4°C	vizualus		drumstas
Rūdžių bandymas, A ir B procedūros, 24 h	D 665		praėjo
Saponifikacijos skaičius	D 94	-	3.5
Fosforas	XRF	% masės	0.04
4 rutuliukų testas, suvirinimo siūlė	D 2783	N	1800

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.