

Q8 Chopin 68



Paskirtis

- Pneumatiniams įrankiams ir smūginio gręžimo įrangai
- ISO 6743-11, kategorija PAC-PBC
- **Privalumai**
 - Kruopščiai parinktos sudedamosios medžiagos neskleidžia žalingo ir nemalonaus kvapo
 - Puikiai saugo įrankius, kuriuose kaupiasi vandens kondensatas, nuo dilimo ir korozijos
 - Saugo įrankius nuo apledėjimo, emulsuodamas vandens lašelius
 - Stipri plėvelė neleidžia vandeniui išplauti tepalo

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
ISO klampos klasė			68
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	880
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	68
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	8.66
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	236
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	262
Stingimo temperatūra	D 97	°C	- 21
Išvaizda po 48 h prie 4°C	vizualus		šviesi
Rūdžių bandymas, A ir B procedūros, 24 h	D 665		praėjo
Saponifikacijos skaičius	D 94	-	3.0
Fosforas	XRF	% masės	0.04
4 rutuliukų testas, suvirinimo siūlė	D 2783	N	1700

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.