PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Gluck H

Paskirtis

- Šilumos perdavimo sistemų alyva

Pritaikymas

- Q8 Gluck yra sėkmingai taikoma įvairiose šilumos perdavimo sistemose

Specifikacijos

- ISO 6743-12 Q kategorija

Privalumai

- Gali būti naudojama aukštoje temperatūroje, kai alyvos temperatūra siekia 330°C, priklausomai nuo tekėjimo greičio ir alyvos klampos
- Valo sistemas su minimaliomis karbono nuosėdomis
- Aukštas šildytuvo našumas priklausomai nuo sistemos konstrukcijos ir srovės dydžio (formos)

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klasė/tipas			**H**
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m^3	877
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm^2/s	59.6
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm^2/s	7.89
Klampos indeksas	D 2270	-	97
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	252
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.