PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Gluck L

Paskirtis
- Šilumos perdavimo sistemų alyva

Pritaikymas
- Q8 Gluck yra sėkmingai taikoma įvairiose šilumos perdavimo sistemose

Specifikacijos
- ISO 6743-12 Q kategorija

Privalumai
- Gali būti naudojama aukštoje temperatūroje, kai alyvos temperatūra siekia 330°C, priklausomai nuo tekėjimo greičio ir alyvos klampos
- Valo sistemas su minimaliomis karbono nuosėdomis
- Aukštas šildytuvo našumas priklausomai nuo sistemos konstrukcijos ir srovės dydžio (formos)

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klasė/tipas			**L**
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m^3	849
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm^2/s	12.04
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm^2/s	2.97
Klampos indeksas	D 2270	-	97
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	191
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.