

ORLEN OIL CORALIA VDL 32

Kokybės klasė: DIN 51506-VB-L, VC-L, VD-L, ISO 6743-3- DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ

Klumpumo laipsnis: ISO VG: 32

- **Bendrosios savybės:**

Coralia VDL alyva oro kompresoriams yra sudaryta iš itin rafinuotos mineralinės bazinės alyvos bei priedų komplekso, pagerinančio naudojimui skirtu produkto savybes.

Ši alyva pasižymi:

- labai geromis antikorozinėmis bei apsaugančiomis nuo dilimo savybėmis,
- geru atsparumu oksidacijai,
- gera oro emisija bei žemu jautrumu putojimui.

- **Paskirtis:**

Coralia VDL alyva skirta įprastomis ir sunkiomis sąlygomis tepti:

- stūmoklinius kompresorius, kai kompresijos temperatūra siekia iki 160-220° C,
- sraigtinius kompresorius su arba be alyvos įpurškimo,
- mentiniams oro kompresoriams su alyvos įpurškimu.

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
		32
Kinematinė klampa ·prie 40°C ·prie 100°C	mm ² /s	31.1 5.2
Stingimo temperatūra	°C	-14
Užsidegimo temperatūra	°C	214
Rūgštingumas	mg KOH/g	0.23
Atsparumas oksidacijai: koksingumas	%(m/m)	0.011
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		