

## **ORLEN OIL KONKRETON L**

- **Bendrosios savybės:**

Sukibimą mažinanti alyva Konkreton yra pagaminta labai gerai išvalytos mineralinės alyvos pagrindu ir praturtinta priedais, daugiausia pasižyminčiais sukibimą mažinančiomis ir antikorozinėmis savybėmis.

- **Paskirtis:**

Sukibimą mažinanti alyva Konkreton yra skirta tepti liejinių formas, naudojamas gaminant betono ir akyto betono blokelių.

- Konkreton V alyva skirta tepti purškiant šalto metalo ir plastiko liejinių formas, naudojamas tikslių betono elementų ir akyto betono blokelių gamyboje.
- Konkreton NH alyva skirta tepti purškiant šildomas formas.
- Konkreton P, S alyva skirta rankiniam tepimui su teptuku.
- Konkreton L ir N alyvos skirtos tepti purškiant įvairias formas.

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<b>Parametrai</b>	<b>Vienetai</b>	<b>Tipinės reikšmės</b>
Kinematinė klampa prie 40°C	mm <sup>2</sup> /s	<b>22,1</b>
Kinematinė klampa prie 20°C	mm <sup>2</sup> /s	<b>55</b>
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	°C	<b>210</b>
Hidrolizės skaičius	mg KOH/g	<b>3,7</b>
Takumo temperatūra	°C	<b>-17</b>

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.

---