

ORLEN OIL KONKRETON XS

- Bendrosios savybės:**

Sukibimą mažinanti alyva Konkreton XS yra pagaminta labai gerai išvalytos mineralinės alyvos pagrindu ir praturtinta priedais, daugiausia pasižymintis sukurimą mažinančiomis ir antikorozinėmis savybėmis.

Optimaliai subalansuota produkto sudėtis apsaugo, kad betoniniai elementai nepriliptų prie formų paviršiaus.

- Paskirtis:**

Sukibimą mažinanti alyva Konkreton XS yra skirta tepti liejinių formas, naudojamas gaminant betono ir akyto betono blokelius.

Dėl savo tinkamos sudėties ir naudojamų priedų, Konkreton XS gali būti naudojama tepti purškiant automatinius arba rankiniu būdu valdomus įrenginius.

- Fiziniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematicinė klampa prie 40°C	mm ² /s	152
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	°C	215
Hidrolizės skaičius	mg KOH/g	5,8

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fiziniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.