

## ***ORLEN OIL L-AN 15 MACHINE OIL***

- **Paskirtis:**

L-AN mašininės alyvos yra skirtos tepti lengvai ir vidutiniškai apkrautų mašinų elementus bei pramoninius įrenginius:

- ritininius bei slydimo guolius;
- kreipiančiasias;
- verpstes ir t.t.,
- ir papildomus trinties centrus
- kai kurios L-AN mašinų alyvos taip pat taikomos kitiems tikslams, pavyzdžiui, hidraulinės sistemos.

- **Bendrosios savybės:**

L-AN mašininė alyva yra gaminama iš kruopščiai rafinuoto alyvos distiliato, išgauto naftos perdirbimo metu. Dėl aukšto stingimo taško, žiemą L-AN mašininė alyva turėtų būti naudojama prietaisų, veikiančių šildomose patalpose, tepimui.

- **Standartai, leidimai, specifikacijos**

ISO 3448

DIN 51501

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<b>Parametrai</b>	<b>Vienetai</b>	<b>Tipinės reikšmės</b>
Kinematinė klampa prie 40°C	mm <sup>2</sup> /s	15.2
Klampos indeksas	-	97
Stingimo temperatūra	°C	-7
Pliūpsnio temperatūra	°C	172