

ORLEN OIL L-AN MACHINE OIL 32

- **Paskirtis:**

L-AN mašininės alyvos yra skirtos tepti lengvai ir vidutiniškai apkrautų mašinų elementus bei pramoninius įrenginius:

- ritinius bei slydimo guolius;
- kreipiančiąsias;
- verpstes ir t.t.,
- ir papildomus trinties centrus
- kai kurios L-AN mašinų alyvos taip pat taikomos kitiems tikslams, pavyzdžiui, hidraulinės sistemos.

- **Bendrosios savybės:**

L-AN mašininė alyva yra gaminama iš kruopščiai rafinuoto alyvos distiliato, išgauto naftos perdirbimo metu. Dėl aukšto stingimo taško, žiemą L-AN mašininė alyva turėtų būti naudojama prietaisų, veikiančių šildomose patalpose, tepimui.

- **Standartai, leidimai, specifikacijos**

ISO 3448
DIN 51501

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Kinematinė klampa prie 40°C	mm ² /s	33.6
Klampos indeksas	-	96
Stingimo temperatūra	°C	-6
Pliūpsnio temperatūra	°C	208
