

ORLEN OIL LITEN[®] PREMIUM ŁT-4EP 1

- **Bendrosios savybės:**

Liten[®] Premium ŁT-4EP yra kompleksinis ličio tepalas, skirtas įvairių trinties taškų, veikiančių esant temperatūrai nuo -30°C iki +140°C ir prie vidutinių apkrovų, tepimui.

Šis tepalas pasižymi aukštu atsparumu dėvėjimuisi bei ilgaamžiškumo savybėmis. Modernus priedų kompleksas, esantis Liten[®] Premium ŁT-4EP, suteikia šiam tepalui aukštesnę lašėjimo temperatūrą, geresnes savybes veikiant žemose temperatūrose ir didesnę atsparumą vandeniui, lyginant su standartiniais ličio tepalais.

- **Paskirtis:**

Liten[®] Premium ŁT-4EP tepalas yra skirtas tepti:

- ritininius ir slydimo guolius, apimant ir centrines tepimo sistemas (Liten[®] Premium ŁT-4EP1, ŁT-4EP2)
- lėtaeiges pavarus, mažai ar vidutiniškai apkrautas
- mašinos šarnyro jungtis ir slydimo kreipiančiąsias
- kitus trinties taškus naudojamus pramonėje
- taip pat kaip daugiavfunkcinis automobilių tepalas

- **Standartai:**

DIN 51 502:KP1N-30 ISO 6743-9: CDHB-1

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	Tipinės reikšmės Liten[®] Premium ŁT-4 EP1
NLGI klasė		1
Darbinis įsiskverbimas prie 25 °C	mm/10	320
Lašėjimo taškas	°C	192
Tepimo savybės, suvirinimo apkrova	daN	200
Apsauga nuo korozijos: drėgmės kameroje bandymas	-	kietas
Alyvos atskyrimo nuo tepalo kiekis esant 100 ° C per 30h, maksimalus	%	4
Bazinės alyva klampumas (mineralinė alyva) prie 100°C	mm ² /s	13-16