

ORLEN OIL LOKOMOTIV EXTRA CF 40

Bendrosios savybės

Gaminama iš gerai išvalytos mineralinės bazinės alyvos ir praturtinta priedais, kurie mažina dėvėjimąsi, didina antikoroazines ir antioksidacines savybes, neleidžia susidaryti nuosėdoms.

Paskirtis:

ORLEN OIL Lokomotiv Extra CF SAE 40 variklinė alyva skirta sunkiai apkrautų, aukšto slėgio geležinkelio transporto variklių, veikiančių sudėtingomis sąlygomis, tepimui. Ji taip pat gali būti naudojama kitos technikos panašaus tipo aukšto slėgio variklių tepimui.

Standartai, patvirtinimai, specifikacijos

Fizikiniai-cheminiai parametrai:

	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	14.5
Klampos indeksas	-	100
Stingimo temperatūra	°C	-24
Pliūpsnio temperatūra	°C	242
Bazinė vertė TBN	mg KOH/g	14

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.