

ORLEN OIL SUPER SEMISYNTHETIC 10W-40

- **Paskirtis:**

ORLEN OIL Super Semisynthetic 10W-40 alyva yra skirta lengvųjų automobilių ir komercinio transporto varikliams. Ji tinkama tiek benzininiams, tiek ir dyzeliniams varikliams, kuriuose prieš tai buvo naudojama mineralinė alyva. Sintetinės bazės naudojimas užtikrina geresnį variklio tepimą sunkiomis veikimo sąlygomis (važiavimas mieste transporto spūstyse) ir garantuoja gerą variklio darbą. Ši alyva taip pat gali būti naudojama transportui, kurių gamintojai rekomenduoja naudoti API: SH, SG.

- **Bendrosios savybės:**

Pusiau sintetinė, visasezonė variklinė alyva, sudaryta iš mineralinės bazinės alyvos su sintetiniais priedais. Ši alyva užtikrina:

- gerą variklio apsaugą nuo dėvėjimosi
- variklio švarą
- prailgintą variklio tarnavimo laiką
- gerą apsaugą nuo korozijos
- ilgesnius keitimo intervalus.

- **Standartai:**

Mercedes-Benz 229.1
API: SJ/CF
ACEA: A3/B3, A3/B4

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Klampos klasė pagal SAE	-	10W-40
Kinematinė klampa prie 100 ⁰ C	mm ² /s	13.8
Kinematinė klampa prie -20 ⁰ C	MPa's	3100
HTHS klampa prie 150 ⁰ C	MPa's	3.69
Klampos indeksas	-	156
Stingimo temperatūra	⁰ C	-33
Užsiliepsnojimo temperatūra	⁰ C	233
Bazinė vertė TBN	mg KOH/g	11.4
Sulfato pelenai	%	1.1
Noack nepastovumas	% (m/m)	11.4

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.
