

PLATINUM BOAT

- **Bendrosios savybės:**

PLATINUM BOAT alyva yra skirta visiems dvitakčiams pakabinamiems varikliams, naudojamiems vairuoti valtis.

PLATINUM BOAT:

- labai gerai maišosi su degalais,
- prailgina variklio eksploatavimo laiką,
- minimizuoja žalingą, nepageidaujamą savaiminį detonavimą,
- puiki apsauga nuo nusidėvėjimo, ir stūmoklio strigimo,
- prailgina uždegimo žvakių tarnavimo laiką.

- **Paskirtis:**

PLATINUM BOAT alyva yra skirta visiems dvitakčiams pakabinamiems varikliams, naudojamiems vairuoti valtis, kur yra rekomenduojamos NMMA TC-W, TC-WII[®], TC-W3[®] alyvos.

Dozavimas:

2% kuro tūrio/ 1:50 / , tačiau gali būti naudojama kita koncentracija, rekomenduojama variklio gamintojo.

- **Standartai:**

NMMA (National Marine Manufacturers Association) - TC-W 3

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	6.5
Kinematinė klampa prie 40°C	mm ² /s	37.2
Užsidegimo temperatūra	°C	82
Sulfatiniai pelenai	%	<0.015
Bazinė vertė TBN	mg KOH/g	8.7
Kietųjų dalelių kiekis	%	nėra
Vandens dalis	% (V/V)	nėra
Korozija prie 100°C 3h variui	korozijos laipsnis	išlaiko

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.
