

PLATINUM MaxExpert V 5W-30

Kokybės klasė: ACEA: C3
Klumpumo laipsnis: SAE: 5W-30

- **Bendrosios savybės:**

Long Life tipo naujausios kartos sintetinė variklinė alyva pagrįsta "Kompleksinės apsaugos formulė" (KAF). Kompleksinė apsaugos formulė garantuoja optimalią variklio apsaugą visomis eksploataavimo sąlygomis. Formulė paremta mažai pelenų turinčia "mid SAPS" technologija su mažesniu sieros, fosforo ir sieros pelenų kiekiu, užtikrina puikius alyvos parametrus, sumažina vožtuvų dilimo riziką, tuo pačiu metu užtikrinant geresnę nuosėdų kontrolę. Ji prisideda prie mažesnio kietųjų dalelių kaupimosi DPF filtruose ir sumažina katalizatoriaus pažeidimo galimybę.

Platinum MaxExpert V 5W-30 yra energiją taupanti alyva, užtikrinanti mažesnes kuro ir tepalų sąnaudas, ilgesnį tepalų keitimo intervalą ir gamtos apsaugą.

Alyva garantuoja:

- Prailgintą keitimo intervalą
- Ilgesnį variklio ir filtrų tarnavimo laiką – dėl "mid SAPS" technologijos
- Gamtos apsaugą
- Mažesnes degalų ir alyvos sąnaudas
- Labai lengvą užvedimą prie žemos temperatūros
- Puikią variklio švarą, nes išlaiko suodžius suspensijoje
- Puikų šiluminį ir oksidacinį stabilumą.

- **Paskirtis:**

Platinum MaxExpert V 5W-30 alyva tinka visiems sezonams, pirmiausia automobiliams ir mikroautobusams, su šiuolaikiniais benziniais varikliais su katalizatoriumi ir dyzeliniams varikliams, su turbokompresoriumi ar be jo, su įrengtais DPF ar TWC filtrais. Alyva buvo sukurta taip, kad atitiktų naujausius Volkswagen VW 504 00/507 00 reikalavimus, bet ji taip pat gali būti naudojama varikliams, kur reikalaujama senesnių VW specifikacijų. Be Volkswagen grupės automobilių: Audi, Seat, Skoda, alyva puikiai tinka ir kitų gamintojų lengviesiems automobiliams ir visureigiams. Rekomenduojama transporto priemonėms, atitinkančioms "Euro 6" standartus.

- **Standartai, leidimai, specifikacijos**

VW standartas 504 00 / VW standartas 507 00

Atitinka reikalavimus:

Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Audi, Skoda, Seat

(Varikliams, kuriems gamintojas rekomenduoja "mid SAPS" tipo alyvą patenkinančią VW 504 00/507 00 standartą)

- Fizikiniai-cheminiai parametrai:

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Klampos laipsnis pagal SAE	-	5w-30
Kinematinė klampa prie 100 °C	mm ² /s	12.2
Klampos indeksas	-	159
Stingimo temperatūra	°C	-42
Bazinė vertė TBN	Mg KOH/g	8.0
Sulfatiniai pelenai	%	0.6
NOACK nepastovumas	%(m/m)	9.9

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai-cheminiai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.
