

Q8 Goya 1000



Paskirtis

- Pramoninėms pavaroms ir cirkuliacinėms sistemoms

Specifikacijos

- ISO 12925-1, CKC-CKD tipas
- DIN 51517 3 dalis, CLP kategorija
- ANSI/AGMA 9005-E02

Privalumai

- Aukščiausios kokybės pramoninių pavarų alyva
- Ilgai eksploatuojama, dėl atsparumo oksidacijai ir aukštai temperatūrai
- Puikiai saugo nuo rūdijimo, netgi užteršus jūros vandeniui
- Efektyvūs ribinio slėgio priedai užtikrina apsaugą nuo dilimo eksploatuojant mechanizmą sunkiomis sąlygomis

Rekomendacijos

- Q8 Goya atitinka daugumos gamintojų ir vartotojų keliamus reikalavimus ribinio slėgio pavarų alyvoms, tarp jų ir JAV 224 plieno specifikaciją
- Q8 Goya turi David Brown Gear Industries patvirtinimą

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klampos klasė	-	-	1000
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	910
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	1000
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	51.5
Klampos indeksas	D 2270	-	98
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	252
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-6
Anglies liekana	D 524	% mass	2.39
Korozijos testas ant vario prie 100°C, 3 h	D 130	-	1
Rūdžių bandymas, A procedūra, 24 h	D 665	-	praėjo
Bendrasis rūgštinis skaičius	D 974	mg KOH/g	0.5
Putojimas pučiant 5 min. seka 1/2/3	D 892	ml	30/0/5
Nusėdimas per 10 min., seka 1/2/3	-	ml	0/0/0
Išbandymas ant FZG stendo, A/8.3/90	DIN 51354	apkrauta būklė	12+
4 rutuliukų testas, suvirinimo siūlės apkrova	D 2783	N	4000
Mažiausia apkrova pagal Hertzą	-	N	592
4 rutuliukų testas, 1 h prie 54°C, 1800 rpm, 196 N, išdilimas	D 4172	mm	0.30
Timkeno apkrova	D 2782	N	330
Šiluminis stabilumas, B procedūra 100°C, 72 h	C-M	-	praėjo

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.