PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Halley 46

Paskirtis

- Hidraulinėms sistemoms, nesuderinamoms su cinko pagrindo dilimą mažinančiomis hidraulinėmis alyvomis.

Specifikacijos

- ISO 11158, kategorija HV
- DIN 51524, dalis 3, kategorija HVLP
- ISO 6743-4, kategorija HR ir HV
- DIN 51502, kategorija HVLP

Privalumai

- Ilgas tarnavimo laikas dėl didelio oksidacinio stabilumo
- Optimali apsauga nuo dilimo, paremta cinko neturinčiais priedais
- Aukštas klampos indeksas
- Tinkama daugeliui hidraulinių įrenginių

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
ISO klampos klasė			**46**
Absoliutus tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	875
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	46.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	9.22
Klampos indeksas	D 2270	-	188
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	200
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-36
Vario plokštelė, 3 h, 100°C	D 130	-	1
Rūdijimo testas, proc. A ir B, 24 h	D 665	-	praėjo
Bendras rūgščių skaičius	D 974	mg KOH/g	0.3
Putos, 5 min pučiant, seq. 1/2/3	D 892	ml	30/50/30
10 min. nuosėdos, seq. 1/2/3		ml	0/0/0
Oksidacija, laikas iki 2,0 TAN	D 943	h	2500
FZG testas, A/8.3/90	DIN 51354	apkrauta būklė	>12

Aukščiau nurodyti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.