

Q8 Holst 220



Paskirtis

- Hidraulinėms sistemoms su smulkiais filtrais arba sistemoms, kurioms netinka cinko turintys dėvėjimasi stabdantys hidrauliniai tepalai.

Specifikacijos

- ISO 11158, kategorija HM
- DIN 51524, 2 dalis, kategorija HLP

Privalumai

- Ypač gera vandens atskyrimo geba ir filtravimo savybės užtikrina patikimą darbą ir hidraulikos sistemų jautrumą, ypač sistemų su stiprintuvais ir automatais
- Geras atsparumas oksidacijai prailgina įrenginių tarnavimo laiką
- Tinka daugumai hidraulinių įrenginių dėl puikių nusidėvėjimą mažinančių savybių

Rekomendacijos

- Q8 Holst užtikrina kokybišką aplinkos teršalams jautrių ir smulkius filtrus turinčių sistemų darbą.
- Q8 Holst rekomenduoja dauguma hidraulinių siurblių ir įrenginių gamintojų, tokie kaip Alzmetall, Müller Weingarten ir KHD Humboldt Wedag

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klasė/tipas			220
Klampos klasė pagal ISO	-	-	220
Absoliutus tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	891
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	220
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	19.0
Klampos indeksas	D 2270	-	97
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	268
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Spalva	D 1500	-	L3.0
Korozijos testas ant vario prie 100°C /3 h	D 130	-	1
Rūdžių bandymas, A ir B procedūros, 24 h	D 665	-	praėjo
Bendras rūgštinis skaičius	D 974	mg KOH/g	0.20
Emulsija su distiliuotu vandeniu 82.2°C	D 1401	-	40-40-0(15)
Putojimas pučiant 5 min. seka 1/2/3	D 892	ml	0/10/0
Nusėdimas per 10 min., seka 1/2/3	-	ml	0/0/0
Oksidacijos laikas iki 2.0 TAN	D 943	h	2500
Išbandymas and FZG stendo A/8,3/90 apkrova	DIN 51354	apkrauta būkle	>12

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.