PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Huygens 68

Paskirtis

- Hidraulinėms sistemoms ir mašinų įrankiams, kur galimas vandens patekimas ir reikalaujama cinko neturinti alyva.

Specifikacijos

- ISO 11158, kategorija HV
- Din 51524 dalis 3, kategorija HVLPD

Privalumai

- Pasižymi puikiomis plovimo bei dispersinėmis savybėmis
- Ilgas tarnavimo laikas dėl didelio oksidacinio stabilumo
- Optimali apsauga nuo dilimo dėl cinko priedų nebuvimo
- Aukštas klampos indeksas
- Tinkamas daugeliui hidraulinių įrengimų

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klampos klasė pagal ISO			**68**
Absoliutus tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	879
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	68.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	10.85
Klampos indeksas	D 2270	-	150
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	246
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33
Spalva	D 1500	-	L1.5
Vario korozija, 3h, 100°C	D 130	-	1
Rūdijimo testas, A ir B, 24h	D 665	-	praėjo
Bendras rūgščių skaičius	D 974	mg KOH/g	0.3
Putojimas pučiant 5 min. seka 1/2/3	D 892	ml	0/10/0
Nusėdimas per 10 min., seka 1/2/3	-	ml	0/0/0
Oksidacijos laikas iki 2.0 TAN	D 943	h	2500
Išbandymas and FZG stendo A/8,3/90 apkrova	DIN 51354	apkrauta būklė	>12

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.