PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Mozart HPM 30

Aprašymas

- Dyzelinių variklių alyva.

Paskirtis

- Visiems galingiems keturtakčiams dyzeliniams varikliams su turbo pripūtimu, naudojamiems kaip iriamieji varikliai vidaus vandenų baržose, žvejybiniuose laivuose, pakrančių laivuose, taip pat kaip pagalbiniai jėgos agregatai jūriniuose laivuose arba kaip pirminiai varikliai jėgainėse
- Taip pat gali būti naudojamas tepimui:
  - oro kompresorių
  - atbulinių ir su palėtintojais pavarų dėžių
  - laivagalio vamzdžių
- Q8 Mozart HPM sukurtas dyzeliniams varikliams su tiesioginiu įpurškimu ir turbo pripūtimu, varomiems mažai sieros turinčiais degalais ir eksploatuojamiems sunkiomis darbo sąlygomis.
- Q8 Mozart HPM gali būti naudojama kaip variklio ar transmisijos alyva, kai alyvos kokybę nustato viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos.
- API CE
- MIL-L-2104E
- MWM-B mažiausias švarumas 70
- FZG įrenginio testas praeina 12

Privalumai

- Gera apsauga nuo cilindro sienelių poliravimo
- Saugo nuo dilimo, korozijos ir rudžių
- Užtikrina variklio švarumą
- Saugo nuo lakų poveikio
- Gerai atskiria vandenį ir išlaiko šarmingumą
- Išvalomas centrifūguojant
- Labai atspari oksidacijai ir aukštai temperatūrai
- Ilgesni alyvos keitimo intervalai
- Taip pat gali būti naudojama kaip transmisijos alyva

Apribojimai

- Nenaudokite šios alyvos Detroit Diesel/GM Allison dvitakčiuose varikliuose, kuriems reikalingas mažesnis peleningumas.
- Nenaudokite šios alyvos EMD varikiuose, kuriems reikalingas mažesnis cinko kiekis.

Pastabos

- Visuomet rinkitės alyvą pagal gamintojo nurodytą klampos klasę.

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klampos klasė	-	-	SAE 30
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.895
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	113.3
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	12.30
Klampos indeksas	D 2270	-	99
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	198
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Bendras rūgštinis skaičius	D 2896	mg KOH/g	12.8
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	1.3

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.