PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Mozart HPX 40

Aprašymas

- Dyzelinių variklių alyva.

Paskirtis

- Visiems didelio galingumo keturtakčiams dyzeliniams varikliams, naudojamiems kaip iriamieji varikliai vidaus vandenų baržose, žvejybiniuose laivuose, pakrančių laivuose, taip pat kaip pagalbiniai jėgos agregatai jūriniuose laivuose arba kaip pirminiai varikliai jėgainėse
- Q8 Mozart HPX sukurtas dyzeliniams varikliams su tiesioginiu įpurškimu ir turbo pripūtimu, varomiems mažai sieros turinčiu kuru sunkiomis darbo sąlygomis
- Q8 Mozart HPX gali būti naudojamas kaip variklio ar transmisijos alyva, kai alyvos kokybę nustato viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos.
- API CD
- MIL-L-2104C
- MWM-B mažiausias švarumas 70

Privalumai

- Gera apsauga nuo cilindro sienelių poliravimo
- Saugo nuo dilimo, korozijos ir rudžių
- Užtikrina variklio švarumą
- Saugo nuo lakų poveikio
- Gerai atskiria vandenį ir išlaiko šarmingumą
- Išvalomas centrifūguojant
- Labai atspari oksidacijai ir aukštai temperatūrai
- Ilgesni alyvos keitimo intervalai
- Taip pat gali būti naudojama kaip transmisijos alyva

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klasė/tipas			**40**
Klampos klasė	-	-	SAE 40
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.898
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	14.6
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	202
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Bendras šarminis skaičius	D 2896	mg KOH/g	10.0
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	1.1

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.