PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Mozart KV 50

Aprašymas

- Dyzelinių variklių su slankiu stūmokliu alyva.

Paskirtis

- Visiems vidutinio ir didelio galingumo dyzeliniams varikliams su slankiu stūmokliu ir turbo pripūtimu, naudojamų kaip iriamieji varikliai vidaus vandenų baržose, žvejybiniuose laivuose, pakrančių laivuose, taip pat kaip pagalbiniai jėgos agregatai jūriniuose laivuose arba kaip pirminiai varikliai jėgainėse.
- Taip pat gali būti naudojamas tepimui:
  - oro kompresorių
  - atbulinių ir su palėtintojais pavarų dėžių
  - laivagalio vamzdžių

Patarimai

- Q8 Mozart KV gali būti naudojamas aukštos klasės vidutinio greičio dyzeliniuose varikliuose su slankiu stūmokliu, varomu distiliuotu kuru sunkiomis darbo sąlygomis, kai alyvos kokybę nustato viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos.

Specifikacijos

- API CD
- MWM-B bandymas
- MIL-L-2104C
- FZG krumpliaračių bandymo stendo 10 apkrovos stadija (praėjo)
- MaK/Caterpillar patvirtinimas (pasiteisino naudojant)

Privalumai

- Labai švarus variklis
- Stabdo variklio dėvėjimąsi
- Gerai atskiria vandenį ir išlaiko šarmingumą
- Išvalomas centrifūguojant
- Gerai saugo nuo rūdijimo ir korozijos
- Prailgina laikotarpius tarp kapitalinių remontų
- Ilgas alyvos eksploatacijos laikas

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Q8 Mozart KV			**50**
Klampos klasė	-	-	SAE 50
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.899
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	203.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	18.2
Klampos indeksas	D 2270	-	98
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	230
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Bendras rūgštinis skaičius	D 2896	mg KOH/g	12.4
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	1.65

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.