PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Mozart MS (N) 30

Aprašymas

- Dyzelinių variklių tepimo alyva.

Paskirtis

- Galingiems dvitakčiams dyzeliniams varikliams, ypač Bolnes varikliams, naudojamiems kaip iriamieji varikliai jūriniuose laivuose arba kaip pirminiai varikliai jėgainėse.
- Taip pat gali būti naudojamas tepimui:
  - atbulinių ir su palėtintojais pavarų dėžių
  - laivagalio vamzdžių
- API CD
- MIL-L-2104C
- FZG krumpliaračių bandymo stendo 12 apkrovos stadija

Privalumai

- Labai švarus variklis
- Puikiai saugo nuo įbrėžimų ir korozinio susidėvėjimo
- Gerai saugo nuo rūdijimo ir korozijos
- Prailgina kapitalinio remonto intervalus
- Ilgas alyvos eksploatacijos laikas

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klampos klasė	-	-	SAE 30
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.903
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	108.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	11.7
Klampos indeksas	D 2270	-	96
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	226
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Bendras šarminis skaičius	D 2896	mg KOH/g	30.4
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	3.6

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.