PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Mozart RU

Aprašymas

- Dyzelinių variklių su slankiu stūmokliu alyva.

Paskirtis

- Galingiems dyzeliniams varikliams, taip pat ir geležinkelių. Q8 Mozart RU atitinka Caterpillar reikalavimus Caterpillar 3600 dyzeliniams varikliams.
- Q8 Mozart RU gali būti naudojamas aukštos klasės vidutinio greičio dyzeliniuose varikliuose, varomuose distiliuotu dyzeliniu kuru sunkiomis darbo sąlygomis, kai tepalo kokybę apibrėžia viena ar kelios žemiau nurodytos specifikacijos.
- API CD

Privalumai

- Labai švarus variklis
- Puiki nuosėdų ant stūmoklių kontrolė
- Caterpillar 3600 dyzeliniams varikliams (įrodytas lauko bandymais)
- Stabdo variklio dėvėjimąsi
- Gerai atskiria vandenį ir išlaiko šarmingumą
- Išvalomas centrifūguojant
- Gerai saugo nuo rūdijimo ir korozijos
- Prailgina laikotarpius tarp kapitalinių remontų
- Ilgas alyvos eksploatacijos laikas

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klampos klasė	-	-	SAE 40
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.896
Kinematinė klampa prie 40°C			134.8
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm^2/s	13.3
Klampos indeksas	D 2270	-	101
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	210
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-12
Bendras šarmų skaičius	D 2896	mg KOH/g	13.1
Kalcis	D 4927	masės %	0.42
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	1.49

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tik tipinės reikšmės gamybos proceso ribose.