PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Stravinsky N 100

Aprašymas

- Slankiojantiems ir rotoriniams šaldymo kompresoriams, kuriuose naudojamos įprastinės tepimo-šaldymo medžiagos.

Specifikacijos

- ISO 6743-3, DRA ir DRC kategorijos

Privalumai

- Dėl labai gero terminio stabilumo alyvą galima keisti ilgesniais intervalais
- Vaško neturinti alyva, kurią galima naudoti labai žemoje temperatūroje
- Puikios klampos savybės skirtingoje temperatūroje užtikrina gerą tepimą
- Gerai dera su šaldymo įrenginiuose naudojamomis sandarinimo medžiagomis

Rekomendacijos

- Q8 Stravinsky N turi daugumos pagrindinių šaldymo įrangos gamintojų patvirtinimus

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klasė	-	-	ISO VG 100
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	907
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	100
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	8.8
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	218
Dribsnių susidarymo temperat.	ASHRAE 87-76	°C	-
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33
Spalva	D 1500	-	1.0
Anilino taškas	D 611	°C	-

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.