PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Stravinsky N 68

Aprašymas

- Slankiojantiems ir rotoriniams šaldymo kompresoriams, kuriuose naudojamos įprastinės tepimo-šaldymo medžiagos.

Specifikacijos

- ISO 6743-3, DRA ir DRC kategorijos

Privalumai

- Dėl labai gero terminio stabilumo alyvą galima keisti ilgesniais intervalais
- Vaško neturinti alyva, kurią galima naudoti labai žemoje temperatūroje
- Puikios klampos savybės skirtingoje temperatūroje užtikrina gerą tepimą
- Gerai dera su šaldymo įrenginiuose naudojamomis sandarinimo medžiagomis

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Klasė	-	-	ISO VG 68
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	906
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	68
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	6.9
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	220
Dribsnių susidarymo temperat.	ASHRAE 87-76	°C	-50
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-39
Spalva	D 1500	-	1.0
Anilino taškas	D 611	°C	78

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.