

# Q8 T 100 20W-40



## Aprašymas

- Variklių tepimo alyva

## Paskirtis

- Keturtakčiams benzininiams ir atmosferiniams dyzeliniams varikliams eksploatuojamiems lengvomis ir vidutinio sunkumo sąlygomis.

## Rekomendacijos

- Q8 T 100 gali būti naudojama kaip benzininių ir atmosferinių dyzelinių variklių tepimo alyva, kai tepalo kokybę apibrėžia viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos.

## Specifikacijos

- API CC/SE
- MIL-L-2104B

## Privalumai

- Ekonomiškas produktas lengvomis ir vidutinio sunkumo eksploatacijos sąlygomis
- Ypač tinkama senesnės gamybos (iki 1976 m.) varikliams
- Užtikrina gerą tepimą
- Neleidžia varikliui užsiteršti
- Stabdo variklio dilimą
- Saugo nuo korozijos
- Saugo nuo rūdijimo

## Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
SAE Klampos klasė			20W-40
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	887
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	121.6
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13.81
Klampos indeksas	D 2270	-	111
Užbortinė pumpavimo temperatūra	D 4684	°C	-22
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	214
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-27
Bendras šarmų skaičius	D 2896	mg KOH/g	5.0
Sulfatinis peleningumas	D 874	% masės	1.0

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.