

Q8 T 520 10W-30



Aprašymas

- Universali variklių tepimo alyva mišriems transporto priemonių parkams

Paskirtis

- Galingsiems keturtakčiams dyzeliniams varikliams, atmosferiniams, su turbina arba pripūtimu, eksploatuojamiems vidutinio sunkumo ir sunkiomis sąlygomis, kai alyva keičiama normaliais ar kiek prailgintais intervalais.
- Taip pat visiems keleiviniams automobiliams ir furgonams su atmosferiniais ar turbininiais varikliais, varomais benzinu, suskystintomis dujomis ar dyzeliu.

Rekomendacijos

- Q8 T 520 galima naudoti kaip komercinių automobilių, autobusų, bekelės/statybinių mechanizmų ar karinių transporto priemonių variklių ir hidraulinių sistemų tepimo alyvą, kai tepalo kokybę apibrėžia viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos.

Specifikacijos

- API CG-4

Privalumai

- Universali variklių tepimo alyva mišriam transporto priemonių parkui
- Universali statybinių mechanizmų ar karinių transporto priemonių variklių ir hidraulinių sistemų tepimo alyva
- Gerai tepa dar nesušilusį variklį ir mažina variklio dilimą
- Stabdo koroziją ir apsaugo nuo rūdijimo

Savybės

	Metodas	Vienetai	Patikrinimo duomenys
Klampos klasė	-	-	SAE 10W-30
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	876
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	76,3
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	11.6
Klampos indeksas	D 2270	-	145
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	195
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33
Bendras šarmų skaičius	D 2896	mg KOH/g	9.5
Sulfatinis peleningumas	D 874	% masės	1.2
Tariama klampa, prie -25°C	D 5293	mPa.s	6500