

Q8 Unishift PC 75W



Aprašymas

- Universali lengvųjų automobilių transmisinė alyva

Paskirtis

- Q8 Unishift PC buvo sukurta kaip mechaninė transmisinė alyva lengviesiems automobiliams ir kitoms nesunkiosioms transporto priemonėms.
- Q8 Unishift PC rekomenduojame daugeliui transporto priemonių, kurioms nebereikalaujama pagal OEM naudoti atitinkančią alyvą.
- Q8 Unishift PC SAE 75W-80 gali būti naudojama kaip mechaninė transmisinė alyva pagal sekančius reikalavimus ir transporto rūšis:

API GL-4

Ford WSD-M2C200-D2

Nissan API GL-4

Toyota API GL-4/GL-5

Seat API GL-4

Volkswagen API GL-4

Privalumai

Specialiai sukurta kaip lengvųjų automobilių transmisinė alyva

- Rekomenduojama daugumai lengvųjų automobilių kaip mechaninės pavarų dėžės transmisinė alyva
- Labai geras takumas žemoje temperatūroje
- palengvina pavarų perjungimą žemoje temperatūroje
- Tinka prailgintam naudojimui periodui
- sumažina darbinę temperatūrą
- sumažina vidinę trintį
- Apsaugo nuo nusidėvėjimo
- Prailgina tarnavimo laiką
- Apsaugo nuo korozijos
- Apsaugo nuo rūdžių

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	SAE 75W
Absolūtus tankis prie 15 °C	D 1298	kg/m ³	847
Kinematinė klampa prie 40 °C	D 445	mm ² /s	27
Kinematinė klampa prie 100 °C	D 445	mm ² /s	5,7
Klumpumo indeksas	D 2270	-	158
Brookfield'o klampa prie -40 °C	D 2938	Pa.s	45
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	195
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-39

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.