

## KONKRETON T

### CHARAKTERYSTYKA:

Olej antyadhezyjny KONKRETON T wytwarzany jest na bazie selektywnie i głęboko rafinowanego oleju mineralnego z udziałem dodatków uszlachetniających, poprawiających zdolności antyadhezyjne oraz zapobiegające korozji. Odpowiednio zaprojektowana formuła oleju oparta na zbilansowaniu składników decydujących o odpowiednim mechanizmie uwalniania betonu z formy, gwarantuje zwiększenie ekonomii produkcji.

### ZASTOSOWANIE:

Olej antyadhezyjny KONKRETON T przeznaczony jest do smarowania form stosowanych przy produkcji elementów betonowych oraz bloczków z lekkiego betonu komórkowego, nadaje się do smarowania form stalowych i drewnianych. Produkt może być наносzony poprzez natrysk, wałek lub pędzel.

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm <sup>2</sup> /s	136
Temperatura zapłonu	°C	220
Gęstość w 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880
Temperatura płynięcia	°C	-12
Liczba zmydlenia	mg KOH/g	3,2

#### UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

