

ORLEN OIL PNEUMATIC VG 32

- **Bendrosios savybės:**

Pneumatic VG 32 alyva skirta tepti pneumatiniams įrengimams, alyva pagaminta iš aukštos kokybės bazinės alyvos praturtintos specialiais priedais.

Pneumatic VG 32 :

gerai sukimba su metalu;

nedaro jokio poveikio aliuminiui, plienui, gumai, plastikinėms tarpinėms;

atsparus nusidėvėjimui (ilgai naudojant neužsikemša judančios dalys)

- **Paskirtis:**

Pneumatic VG 32 yra skirtas tepti pneumatines pavaras, kabes, gręžiklius, veržliarakčius, kur yra reikalinga sutepti vidines judančias dalis.

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Kinematinė klampa prie 40 °C	mm ² /s	31.2
Klampos indeksas	-	101
Tekėjimo temperatūra	°C	-18

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai - cheminiai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto kokybės kontrolės sertifikate.