

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90

- Paskirtis:**

Platinum Gear GL-5 80W-90 alyva skirta mechaninėms pavarų dėžėms bei kitokioms transporto priemonių, dirbančių sunkiomis sąlygomis, t.y. didelio greičio ir mažo sukimo momento arba mažo greičio ir didelio sukimo momento, pavaroms tepti. Ši alyva taip pat rekomenduojama visoms mašinoms bei prietaisams, kurių gamintojai reikalauja API GL-5 pavarų alyvos.

- Bendrosios savybės:**

Platinum Gear GL-5 80W-90 yra aukštos kokybės pavarų alyva pagaminta iš itin rafinuotos mineralinės alyvos. Ši alyva pasižymi puikiomis tepimo savybėmis, dideliu atsparumu oksidacijai bei didelėms apkrovoms. Platinum Gear GL-5 80W-90 alyva užtikrina labai gerą apsaugą nuo dilimo savybes bei puikiai apsaugo nuo rudžių ir korozijos.

- Standartai:**

MAN 342 typ M1
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
TATRA TDS 80/ 32
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)
Mercedes Benz 235.0
MIL-L-2105D
RENAULT
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
ZF TE-ML 07A
DAF

- Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	15.0
Klampos indeksas	-	99
Stingimo temperatūra	°C	-30
Pliūpsnio temperatūra	°C	215
Tepimo savybės pagal keturių kamuoliukų testą: Suvinimo apkrova	kg	400
Dilimo prie didelių apkrovų santykis		56
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		
