

## **PLATINUM MULTI PTF 30**

**Kokybės klasė:** -  
-  
**Klumpumo laipsnis:** SAE: 30

### **Bendrosios savybės:**

Vienasezonė mineralinė hidraulinė pavarų alyva PTF (Power Transmission Fluid) 30 atitinka griežtus Caterpillar TO-4 reikalavimus. Alyva pasižymi labai geromis apsaugos nuo dilimo savybėmis, maksimaliai sumažina transmisijos dalių nusidėvėjimą, užtikrina tylesnį stabdžių darbą, suderinama su sandarinimo medžiagomis, labai geras atsparumas oksidacijai. Specialiai parinkti priedai su antioksidacinėmis ir antikorozinėmis savybėmis, kurie pagerina tepimo savybes ir atsparumą putų susidarymui, užtikrina transmisijos ir stabdžių ilgaamžiškumą.

### **Paskirtis:**

Platinum Multi PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) yra skirtas darbui sunkiomis sąlygomis, JAV gamybos pavarų dėžėms, hidraulinėms transmisijoms, pavarų sistemoms ir sunkiosios technikos hidraulinėms sistemoms, traktoriams ir krautuvams. Alyva naudojamas vasarą. Ji negali būti naudojama kaip variklinė alyva.

### **Standartai, leidimai, specifikacijos**

Tai atitinka:

Komatsu Dresser HMS B21-0006  
Komatsu Micro-Clutch  
Caterpillar TO-4  
Alison C-4

### **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<b>Parametrai</b>	<b>Vienetai</b>	<b>Tipinės reikšmės</b>
Klampos laipsnis pagal SAE	-	30
Kinematinė klampa prie 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11.3
Kinematinė klampa prie 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	104.5
Klampos indeksas	-	94
Pliūpsnio temperatūra (atvirame inde)	°C	250
Stingimo temperatūra	°C	-27
PASTABA: Faktinės reikšmės yra apibrėžtos kokybės sertifikatuose, prie kiekvienos gamybos partijos.		

---