PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Rossini CO 100

Aprašymas

- Maisto pramonėje naudojamų kompresorių ir vakuuminių siurblių tepimo alyva

Paskirtis

- Skirta visų, o ypač maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų oro kompresorių ir vakuuminių siurblių tepimui ir aušinimui. Taip pat naudojamas kaip chemijos pramonės siurblių sandarinimo skystis.
- Q8 Rossini CO yra ilgai eksploatuojama alyva, sukurta maišant sintetinius angliavandenilių bazės skysčius su specialiais nelakiais priedais, pagerinančiais tepimo savybes aukštoje ir žemoje temperatūroje ir užtikrinančiais gerą apsaugą nuo korozijos bei oksidacijos poveikio drėgmės sąlygomis.
- Q8 Rossini CO sudėtyje esančios medžiagos atitinka JAV Vyriausybės Maisto ir vaistų administracijos 21 taisyklių rinkinio (FDA CFR 21) reikalavimus, o pagal maisto pramonėje naudojamų įrenginių ir geriamo vandens sistemų sertifikavimo organizacijos Nacionalinio sanitarijos fondo (NSF) standartus ji priskiriama H1 kategorijai, t.y. alyvoms, galinčioms turėti atsitiktinį sąlytį su maistu.

Specifikacijos

- DIN 51506, VDL kategorija

Privalumai

- Ilgesni alyvos keitimo intervalai nei mineralinių alyvų
- Dera su mineralinėmis alyvomis
- Dera su įprastiniais elastomerais ir plastiškomis medžiagomis
- Suvartojama mažiau alyvos
- Atspari temperatūros ir cheminių medžiagų poveikiui
- Trumpesnis techninės priežiūros laikas ir mažesni kaštai
- Puikios užvesto šalto mechanizmo tepimo savybės
- Daugiafunkcinė alyva

Rekomendacijos

- Q8 Rossini CO 100 NSF registracijos numeris 136419

Sudėtis

- Poli alfa olefinai
- Dilimą stabdantis priedas
- Rūdijimo inhibitorius
- Oksidacijos poveikį mažinantis priedas
- Putojimą mažinantis priedas
- Bakterijų augimą kontroliuojantis reagentas

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
ISO klampos klasė	-	-	100
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	840
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	108
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	14.5
Klampos indeksas	D 2270	-	138
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	270
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-48
Rūdijimo testas, A ir B procedūros 24 h	D 665	-	praėjo

Aukščiau nurodyti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

NSF
REGISTERED