PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Rossini HMG 68

Aprašymas

- Daugiafunkcinė hidraulinių sistemų tepimo alyva

Paskirtis

- Q8 Rossini HMG skirta maisto pramonės hidraulinių sistemų, naudojamų maisto pramonėje, tepimui ten, kur alyva gali turėti atsitiktinį sąlytį su maistu, pavyzdžiui gėrimų gamybos ar pakavimo metu.
- Q8 Rossini HMG yra daugiafunkcinė sintetinė alyva, užtikrinanti gerą tepimą ir nepavojinga esant sąlyčiui su maistu.
- Sudėtyje esančios medžiagos atitinka JAV Vyriausybės Maisto ir vaistų administracijos 21 taisyklių rinkinio (FDA CFR 21) reikalavimus, o pagal maisto pramonėje naudojamų įrenginių ir geriamo vandens sistemų sertifikavimo organizacijos Nacionalinio sanitarijos fondo (NSF) standartus ji priskiriama H1 kategorijai, t.y. alyvoms, galinčioms turėti atsitiktinį sąlytį su maistu.
- Q8 Rossini HMG rekomenduojamas hidraulinėms sistemoms su itin smulkiais filtrais ten, kur reikalinga labai švari darbo aplinka.
- Bazinės alyvos ir priedai taip pat gali būti naudojami farmacijos pramonėje.

Specifikacijos

- ISO 11158, HV kategorija
- DIN 51524, 3 dalis, HVLP kategorija

Privalumai

- Optimalios dilimą stabdančios savybės
- Puikios apsauginės savybės žemoje, aukštoje ir svyruojančioje temperatūroje
- Ilgai eksploatuojama, nes yra atspari oksidacijai
- Užtikrina sklandų darbą dėl puikaus vandens atskyrimo, putojimo, oro išstūmimo, hidrolitinio stabilumo ir filtruojamumo savybių derinio
- Bekvapis balkšvas, vandens konsistencijos produktas

Rekomendacijos

- Q8 Rossini HMG 68 NSF registracijos numeris 136413

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
ISO klampos klasė	-	-	**68**
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m³	838
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	68.5
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	10.4
Klampos indeksas	D 2270	-	140
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	265
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-48
Spalva	D 1500	-	L0.5

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

NSF
REGISTERED