

# Q8 Moto SBK 5W-40



## Aprašymas

- Aukštos kokybės pusiau sintetinė variklinė alyva motociklams suderinama su šlapia sankabos sistema, reikalaujančia JASO MA2, SAE 5W-40 atitinkančios alyvos.

## Paskirtis

- Ši alyva tinka visiems oru ir vandeniu aušinamiems keturtakčiams motociklų varikliams, reikalaujantiems JASO MA2.
- Q8 Moto SBK rekomenduojama kasdieniniam naudojimui motocikluose ir tinkamas naudoti su bešviniu benzinu.
- ACEA A3
- JASO MA2
- API SM

## Privalumai

- Užtikrina aukštos kokybės JASO MA2 sankabos apsaugą nuo trinties
- ACEA A3 ir API SM nepriekaištingas variklio darbas ekstremaliomis važiavimo sąlygomis
- Saugo žemoje temperatūroje užvestą variklį
- Stipri apsauginė tepalo plėvelė saugo variklį nuo susidėvėjimo
- Išlaiko didelį alyvos slėgį
- Neleidžia susidaryti tamsioms nuosėdoms
- Žemas kintamumas dėl sintetinių bazinių alyvų sumažina alyvos sunaudojimą
- Gerai saugo nuo rudžių ir korozijos
- Sumažina poveikį aplinkai
- Dera su katalizatoriumi

## Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	851
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	82.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Klampos indeksas	D 2270	-	176
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	220
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-39
Klampa prie aukštos temperatūros	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Ribinė pumpavimo temperatūra	D 3829	°C	-35

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.