

Q8 Scooter Class



Aprašymas

- Aukštos kokybės sintetinės bazės alyva keturtakčiams benzininiams varikliams SAE 10W-40

Paskirtis

- Visų tipų oru ir vandeniu aušinamiems benzininiams motorolerių varikliams

Patarimai

- Q8 Class rekomenduojama motorolerių varikliams kasdieniniam važiavimui mieste ir greitkeluose

Specifikacijos

- API SJ
- ACEA A3
- JASO MA

Privalumai

- Aukštos kokybės alyva visiems metų laikams
- Saugo variklį nuo susidėvėjimo intensyvios kasdieninės eksploatacijos metu
- Labai atspari aukštai temperatūrai ir oksidacijai
- Prailgina variklio tarnavimo laiką
- Užtikrina gerą visų tipų motorolerių variklių tepimą
- Suformuoja stiprią tepalo plėvelę aukštoje temperatūroje ir važiuojant dideliu greičiu
- Saugo nuo nuosėdų ir dumblo susidarymo
- Tinka švino neturinčiam benzinui
- Dera su visomis benzininių variklių alyvomis

Savybės

	Metodas	Vienetai	Patikrinimo duomenys
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	872
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	102
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	15
Klampos indeksas	D 2270	-	154
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	201
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-30