

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Antifreeze Premixed

Aprašymas

- Etilenglikolio pagrindu pagamintas variklio aušinimo skysčio koncentratas be aminių, fosfatų ir nitritų.
- Tai paruoštas naudoti variklio aušinimo skystis, nereikia pilti papildomai vandens.

Paskirtis

- Tinka lengvųjų automobilių ir pramonės vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms visais metų laikais.
- Jis taip pat tinka daugumai pramoninių šilumos perdavimo sistemų.

Rekomendacijos

- Q8 Antifreeze Premixed negali būti skiedžiamas su vandeniu, produktas yra paruoštas variklio aušinimo sistemoje.
- Šio tipo variklio aušinimo skysčio keitimas yra rekomenduojamas po 1 metų.

Specifikacijos

- SAE J 1034
- ASTM D 3306
- FVV Heft R 443
- AFNOR R15-601
- BS 6580

Privalumai

- Suteikia aušinimo sistemos metalinių dalių ir lydmetalių apsaugą nuo korozijos
- Suderinamas su sistemos žarnų gumomis
- Suderinamas su automobilio dažais bei apdaila
- Didesnė aušinimo skysčio virimo temperatūra
- Lengvai patikrinama apsauga nuo užšalimo
- Tinkamas naudoti ištisus metus
- Chemiškai stabilus, todėl prailgina efektyvų tarnavimo laiką

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Tankis prie 15 °C	D 1122	kg/m ³	1075
Apsauga nuo užšalimo	D 1177	°C	-36
Spalva	Vizualus		Žaliai mėlyna

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

KPR&T/26-10-2016

