

## Q8 LHM+

### Aprašymas

- Ekologiškas mineralinis hidraulinis skystis Citroën modeliams su hidrauline sistema, kuriai rekomenduojamas LHM arba LHM+ hidraulinis skystis.

### Paskirtis

- Citroën modeliams Xantia, XM, BX, CX, GS/GSA, Acadiane, C35, Ami Super, SM, M35: visi modeliai
- 2CV, Dyane, Méhari, Ami 8: tik modeliams su priekinių stabdžių diskais.
- ID/DS: tik modeliams su ekologiška hidrauline sistema, pagamintiems po 1966 m. rugsėjo.
- Tam tikriems Rolls-Royce, Bentley, Maserati ir Peugeot lengviesiems automobiliams ir tam tikriems Fiat/Iveco komerciniams automobiliams, kuriems rekomenduojamas LHM arba LHM+ skystis.

### Rekomendacijos

- Ekologiškoms Citroën automobilių pakabos, vairo, stabdžių ir automatinės pavaros/sankabos hidraulinėms sistemoms.

### Specifikacijos

- Norma PSA B71 2710
- ISO 7308

### Privalumai

- Q8 LHM+ be problemų gali būti maišomas su senuoju LHM. Lyginant su LHM jo klampa žemose temperatūrose yra daug geresnė ir jis atitinka PSA B71 2710 patvirtintas specifikacijas.
- Išstumia vandenį, neleidžia vandeniui susidaryti skystyje ir užtikrina optimalią hidraulinės sistemos būklę ir darbą drėgnoje aplinkoje.

### Apribojimai

- Q8 LHM+ negali būti naudojamas stabdžių arba hidraulinėse sistemose, kur rekomenduojama naudoti sintetinio, glikolio eterio, augalinio arba silikoninio pagrindo skysčius

### Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Tankis prie 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	840
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	18
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6
Klampos indeksas	D 2270	-	340
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	121
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-62

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

KPR&T/07-02-2017

www.Q8Oils.com

