

## Q8 Scarlatti 46

### Paskirtis

- Sraiginiams oro kompresoriams

### Specifikacijos

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743 -3 DAA-DAB-DAG-DAH-DVA

### Privalumai

- Ilgas eksploatacijos laikas
- Nekyla problemų dėl putojimo ar oro išleidimo
- Puikiai saugo nuo rūdijimo
- Lengvai atsiskiria vanduo
- Mažesnės techninės priežiūros sąnaudos
- Ilgesni alyvos keitimo intervalai

### Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	Tipinės reikšmės
ISO Klampos klasė	-	-	46
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	865
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	46,0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.9
Klampos indeksas	D 2270	-	105
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	228
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-18
Spalva	D 1500	-	L0,5
Pelenai	D 482	% mass	0,01
Sulfatiniai pelenai	D 874	% mass	0,02
Korozijos testas, procedūra A ir B, 24 h	D 665	-	praėjo
Bendras rūgščių skaičius	D 974	mg KOH/g	0,12
Emulsija su dist. vandeniu prie 54.4°C	D 1401	-	40-40-0(5)
Putos, 5 min. pučiant, seka 1/2/3	D 892	ml	10/20/20
Putos, 10 min. nusėdusios, seka 1/2/3	-	ml	0/0/0
Pneurop Oxidation, testo rezultatas,	DIN 51352		< 2,5
Išbandymas ant FZG stendo, A/8.3/90	DIN 51354	apkrauta būklė	11

Minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

