

Q8 Garden Oil 30

Aprašymas

- Sodo ir žemės ūkio mašinų benzininių variklių alyva

Paskirtis

- Skirta keturtakčiams benzininiams varikliams dirbantiems vidutinėmis ir didelėmis apkrovomis, taip pat kai kurioms transmisijoms, kai variklio alyvos kokybė turi atitikti šias specifikacijas:

Specifikacijos

- API CG-4

Privalumai

- Ekonomiškas produktas intensyviai eksploatacijai
- Variklis būna švarus, lengvai užsiveda ir dirba pilnu pajėgumu
- Saugo variklį nuo dėvėjimosi ir prailgina jo eksploatacijos laiką
- Atspari oksidacijai ir nesutirštėja
- Saugo variklį nuo korozijos ir rūdijimo
- Gali būti naudojama kaip transmisijos alyva tam tikrose žemės ūkio mašinose

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
SAE klampos klasė			30
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	891
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	99.6
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	11.3
Klampos indeksas	D 2270	-	99
Ribinė pumpavimo temperatūra	D 3829	°C	-23
Pliūpsnio temperatūra P-M	D 93	°C	202
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-27
Bendrasis šarminis skaičius	D 2896	mg KOH/g	7.5
Sieringų pelenų kiekis	D 874	% mass	1.3

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

KPR&T/20-06-2016

