

Q8 Antifreeze

Aprašymas

- Etilenglikolio pagrindu pagamintas variklio aušinimo skysčio koncentratas be aminių, fosfatų ir nitritų.

Paskirtis

- Tinka automobilių ir pramoninių variklių vidaus degimo aušinimo sistemoms visais metų laikais
- Tinka kai kuriems pramoniniams šilumokaičiams

Rekomendacijos

- Q8 Antifreeze reikia skiesti dejonizuotu arba minkštu vandeniu tokiu santykiu, koks reikalingas apsaugai nuo užšalimo

Specifikacijos

- SAE J 1034
- ASTM D 3306
- FVV Heft R 443
- AFNOR R15-601
- BS 6580

Privalumai

- Antifrizas efektyviai sumažina variklio aušinimo vandens užšalimo tašką, o sumaišytas su vandeniu:
- Apsaugo aušinimo sistemos metalines ir lydmetaliu dalis nuo korozijos
- Negadina sistemos guminių žarnelių
- Negadina automobilių dažų ir apdailos
- Padidina aušinimo skysčio virimo temperatūrą
- Galima lengvai patikrinti apsaugą nuo užšalimo
- Galima naudoti visus metus kaip universalų antifrizą
- Chemiškai stabilus, todėl pailgina variklio tarnavimo laiką

Apribojimai

- Kai kuriuose varikliuose apsauga nuo korozijos susilpnės, jei antifrizo koncentracija aušinimo skystyje bus mažesnė nei 1/3.

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Spalva	Vizualus	-	Žalsvai mėlyna
Tankis prie 15 °C	D 1122	kg/m ³	1125
Apsauga nuo užšalimo 50/50%	D 1177	°C	-36
Apsauga nuo užšalimo 33/67%	D 1177	°C	-17

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.

