

## Q8 Auto 25

### Aprašymas

- Kurą taupantis sintetinis automatinės transmisijos skystis Mercedes-Benz transmisijoms, naudojant gamyklines užpildymo technologijas

### Paskirtis

- MB 236.14 7 pakopų (7-speed) Mercedes-Benz automatinėms transmisijoms
- MB 236.12
- 5 pakopų (5-speed) Mercedes Benz automatinėms 722.6 tipo su galine varančiąja ašimi transmisijoms

### Privalumai

- Kuro sąnaudas mažinanti technologija
- Prailgina keitimo intervalus
- Saugo transmisijos sistemą nuo susidėvėjimo ir prailgina tarnavimo laiką
- Sumažina nuosėdų ir apnašų susidarymą
- Puikus oksidacinis ir terminis stabilumas
- Padeda sumažinti trintį
- Geresnis šlyties stabilumas esant stabiliai klampai naudojimo metu
- Užtikrina greitą tepimą po šalto variklio paleidimo
- Puikiai saugo nuo korozijos bei rūdžių
- Dera su elastomerais

### Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Absoliutus tankis prie 15 °C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	847
Kinematinė klampa prie 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	29.5
Kinematinė klampa prie 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.4
Klumpumo indeksas	D 2270	-	185
Brookfield'o klampa prie, -40 °C	D 2893	Pa.s	8.5
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	>200
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-51

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

