

Q8 Auto JK

Aprašymas

- Sintetinis automatinės transmisijos skystis

Paskirtis

- Įvairiems europietiškiems, japoniškiems ir korėjietiškiems automobiliams su automatine transmisija.
- Šis automatinės transmisijos skystis specialiai sukurtas Aisin automatinėms transmisijoms.

Rekomendacijos

- Q8 Unitrans JK tinka įvairiems europietiškiems, japoniškiems ir korėjietiškiems automobiliams su automatine transmisija, kai alyvos kokybės reikalavimus apibrėžia viena ar kelios toliau nurodytos specifikacijos:

Specifikacijos

- Jaso M315 Type 1A
- Toyota TI, T-II, T-III ir Toyota T-IV
- Toyota WS ir Type D-2
- Aisin Warner JWS AW -1.3309, 3314, 3324
- ZF 6HP- automatinė transmisija, ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 14A, 14B, 16L, 17C
- Volkswagen P/N G 055 025, 052 162, 052 025A2
- PSA Peugeot Citroën JWS 3309
- GM 9986195
- Saab 3309
- Ford WSS-M2C924-A
- Volvo P/N 1161540-8
- Porsche P/N 000 043 205 28
- MINI P/N 83 22 0 402 413
- Nissan Matic-C, Matic D ir Matic-J
- Mitsubishi SP-II ir SP-III
- Suzuki ATF 3314, 3317
- Honda ATF Z-1
- Hyundai SP-III ir SP-IV
- Kia SP-III ir SP-IV
- Mazda ATF M-V
- Subaru ATF-HP, Subaru PN K0710Y0700
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- GM Dexron III G/H
- Ford M2C 166-H, 202-B, 919-E, 924-A Mercon, Mercon V
- Allison C4, TES 228



- Chrysler Mopar ATF+4 ir ATF+3
- ISUZU BESCO ATF –III
- Voith 55.6335
- MAN 339 Tipas Z1, Z2, Z3, V, V2
- MB 236.9, 236.10

Savybės

| Specifikacijos | Metodas | Vienetai | |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----|
| Abs. tankis prie 15°C | D 4052 | kg/m ³ | 849 |
| Kinematinė klampa prie 40°C | D 445 | mm ² /s | 35. |
| Kinematinė klampa prie 100°C | D 445 | mm ² /s | 7.2 |
| Klampos indeksas | D 2270 | - | 174 |
| Brookfield'o klampa prie -40°C | D 2938 | Pa.s | 18. |
| Stingimo temperatūra | D 97 | °C | - |
| Pliūpsnio temperatūra | D 93 | °C | > |

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

