

Q8 Dali 2

Paskirtis

- Liejinių išėmimo iš klojinių alyva, suteikianti liejiniams lygius paviršius, tuo pačiu užtikrinanti lengvą išėmimą.

Paskirtis

- Q8 Dali buvo specialiai sukurtas plytelių gamybai, siekiant formoje išlieti specialius homogeniškus sluoksnius.
- Dažniausiai naudojama:
Plytelių gamybai
Baltoji asbesto-cemento lakštų gamybai
Vidutinės ir aukštesnės kokybės plonų plokščių profilių ir kitų surenkamų elementų gamybai.

Privalumai

- Silpno kvapo – produktas sukurtas, naudojant silpno kvapo komponentus
- Lengva naudoti – dėl mažo produkto klampumo labai lengva naudoti teptuku ar purškiant.
- Tūrio optimizavimas - laboratoriniai ir lauko bandymai parodė tikslius naudojimo kiekius. Q8 Dali asortimentas optimizuos veiklą ir išlaidas.
- Geras sukibimas - speciali sudėtis leidžia užtikrinti homogenišką liejinio sluoksnį formoje, kuris užtikrina geresnę paviršiaus kokybę.
- Šviesi spalva - šviesios spalvos bazinės alyvos, naudojamos Q8 Dali asortimentui gaminti, leidžia lengviau užtikrinti formų kokybę.

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Vizualinė išvaizda	KPI 70	-	šviesus ir skaidrus
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	781
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	2.0
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	86
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33
Bendrasis rūgštinis skaičius	D 664	mg KOH/g	4.6
Rūdžių testas, proc. A ir B, 24 val.	D 665	°C	praėjo
Biologiškai suyrantis, 28 dienos	OECD 301 B	%	70

Aukščiau nurodyti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

