

Q8 Degreasing Fluid HFB

Paskirtis

- Riebalus emuliuojantis skystis mechanizmų, transporto priemonių ir cechų grindų valymui
- Galima naudoti neskiestą ir po to nuplauti šaltu vandeniu

Privalumai

- Giliai įsiskverbia į nešvarias riebias nuosėdas
- Aukšta pliūpsnio temperatūra užtikrina produkto saugumą
- Minimali vario ir anglinių plienų korozija
- Sudaro emulsiją su vandeniu nevirsdamas geliu
- Biologiškai suardomas

Sudėtis

- Bekvapis nearomatinis tirpiklis (biologinis suardomumas atitinka OECD 301 D uždaro butelio testą)
- Emulsikliai

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Išvaizda	KPI 70		šviesus ir skaidrus
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.7620
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	1.55
Spalva	vizualus	-	šviesiai gelsvas
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	105
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-18

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

