

Q8 Moto RS Extreme

Aprašymas

- Sintetinė alyva dvitakčiams benzininiams varikliams.

Paskirtis

- Dvitakčiams oru aušinamiems benzininiams varikliams, kurie dirba sunkiomis sąlygomis ir maitinami liesu alyvos/kuro mišiniu (2%).

Rekomendacijos

- Q8 RS Extreme gali būti naudojamas spaudimu uždegamuose korpuso viduje esančiuose dvitakčiuose benzininiuose varikliuose su oro-degalų ar alyvos įpurškimu. Ypač rekomenduojamas važiavimui kartingė ir bekele.

Specifikacijos

- Aukštesni už API-TC reikalavimai
- Variklio darbas pagal ISO EGD
- 3 tekėjimo/maišymosi klasė pagal SAE

Privalumai

- Sumažina kanalų ir sistemos blokavimą
- Žemas peleningumas
- Saugo žvakes nuo užsinešimo ir sulaiko priešlaikinių benzino užsidegimą
- Variklis puikiai valdomas aukštose temperatūrose
- Sumažina stūmoklių sukibimą
- Gerai saugo nuo rūdžių ir korozijos
- Sumažina apnašų ant stūmoklių ir nuosėdų degimo kameroje susidarymą
- Gerai tepa guolius
- Pats maišosi
- Puikus takumas žemoje temperatūroje

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	890
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	44.1
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	8.3
Klampos indeksas	D 2270	-	166
Sieringi pelenai	D 874	masės %	0.08
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	81
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-45

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

